

# Reed-Technik

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

[PRX+2463](#)



- Schaltleistung max. 0,5 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 20 VAC
- Schaltstrom max. 0,01 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

5 - 15 AW

» [Mehr zum Produkt PRX+2463](#)

 [prx2463\\_ds\\_d\\_1.0.pdf \(110,0 KiB\)](#)

[SM115153](#)



- Gehäusematerial: Edelstahl
- Betriebstemperatur max. +85 °C

Typ:

Latching

Bein/Baus:

6,0/4,0 mT

Versorgungsstrom:

2 mA max.

Versorgungsspannung:


3,0 V min

Kabel:

zweidraht

» [Mehr zum Produkt SM115153](#)

 [magneselektor.pdf \(406,6 KiB\)](#)

 [picsm115153\\_ds\\_e\\_1.0.pdf \(478,5 KiB\)](#)



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,25 A


Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt TRH-200](#)

 [pmc1515\\_ds\\_d\\_1.3.pdf \(169,2 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)

- [16](#)
- 17