Induktivitäten

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

Aktive PFC Drosselserie PQ 20

- VDE / UL zertifiziert
- ausgezeichnetes Temperaturwecheselverhalten
- hohe Spannungs- und Impulsspannungsfestigkeit

Nennstrom:

1.5 - 5.5 A

Nenn-Induktivität:

50 - 1000 µH

» Mehr zum Produkt Aktive PFC Drosselserie PQ 20

Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)

Aktive_PFC-Drosselserie_Allgemein_E+D.pdf (125,9 KiB)

PFC-PQ20.pdf (192,8 KiB)

Aktive PFC Drosselserie PQ 26



- VDE / UL zertifiziert
- ausgezeichnetes Temperaturwecheselverhalten
- hohe Spannungs- und Impulsspannungsfestigkeit

Nennstrom:

2.3 - 10 A

Nenn-Induktivität:

50 - 1000 µH

» Mehr zum Produkt Aktive PFC Drosselserie PQ 26

Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)

Aktive_PFC-Drosselserie_Allgemein_E+D.pdf (125,9 KiB)

PFC-PQ26.pdf (198,8 KiB)

Aktive PFC Drosselserie PQ 32-2



- VDE / UL zertifiziert
- ausgezeichnetes Temperaturwecheselverhalten
- hohe Spannungs- und Impulsspannungsfestigkeit

Nennstrom:

2.9 - 12.5 A

Nenn-Induktivität:

50 - 1000 µH

» Mehr zum Produkt Aktive PFC Drosselserie PQ 32-2

Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)

Aktive_PFC-Drosselserie_Allgemein_E+D.pdf (125,9 KiB)

PFC-PQ322.pdf (198,0 KiB)

Aktive PFC Drosselserie PQ 32-3



- VDE / UL zertifiziert
- ausgezeichnetes Temperaturwecheselverhalten
- hohe Spannungs- und Impulsspannungsfestigkeit

Nennstrom:

2.7 - 13.65 A

Nenn-Induktivität:

50 - 1000 µH

» Mehr zum Produkt Aktive PFC Drosselserie PQ 32-3

Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)

Aktive_PFC-Drosselserie_Allgemein_E+D.pdf (125,9 KiB)

PFC-PQ323.pdf (197,8 KiB)

Aktive PFC Drosselserie PQ 35



- VDE / UL zertifiziert
- ausgezeichnetes Temperaturwecheselverhalten
- hohe Spannungs- und Impulsspannungsfestigkeit

Nennstrom:

4.2 - 16.5 A

Nenn-Induktivität:

50 - 1000 µH

» Mehr zum Produkt Aktive PFC Drosselserie PQ 35

Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)

Aktive_PFC-Drosselserie_Allgemein_E+D.pdf (125,9 KiB)

PFC-PQ35.pdf (197,1 KiB)

Common Mode Chocke Serie EF



- VDE / UL zertifiziert
- Spannungsfestigkeit W1/W2 2500 V

Nennstrom:

max. 3.6 A

Nenn-Induktivität:

1.0 - 82.0 mH

» Mehr zum Produkt Common Mode Chocke Serie EF

Allg_Flyer_Netzdrosselserie.pdf (552,0 KiB)

CMC-EF.pdf (135,8 KiB)

Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)

Common Mode Chocke Serie RK



- VDE / UL zertifiziert
- Spannungsfestigkeit W1/W2 2500 V

Nennstrom:

max. 13.5 A

Nenn-Induktivität:

1.0 - 82.0 mH

» Mehr zum Produkt Common Mode Chocke Serie RK

Allg_Flyer_Netzdrosselserie.pdf (552,0 KiB)

Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)

CMC-RK.pdf (141,3 KiB)

Common Mode Chocke Serie UU



- VDE / UL zertifiziert
- Spannungsfestigkeit W1/W2 2500 V

Nennstrom:

max. 5.1 A

Nenn-Induktivität:

1.0 - 82.0 mH

» Mehr zum Produkt Common Mode Chocke Serie UU

Allg_Flyer_Netzdrosselserie.pdf (552,0 KiB)

Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)

CMC-UU.pdf (130,9 KiB)

Leiterplatten-Transformator EI 78

- nicht kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/B
- Gehäuse KK, 0 und SV erhältlich

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

50 - 70 VA

Strom sekundär:

kundenspezifisch

Spannung sekundär:

kundenspezifisch

» Mehr zum Produkt Leiterplatten-Transformator EI 78

Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)

EI_78.pdf (248,9 KiB)

Leiterplatten-Transformator EI 84

- nicht kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/B
- Gehäuse KK, 0 und SV erhältlich

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

75 - 100 VA

Strom sekundär:

kundenspezifisch

Spannung sekundär:

kundenspezifisch

» Mehr zum Produkt Leiterplatten-Transformator EI 84

Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)

EI_84.pdf (297,6 KiB)

Leiterplatten-Transformator EI 96

- nicht kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/B
- Gehäuse KK und SV erhältlich

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

130 - 200 VA

Strom sekundär:

kundenspezifisch

Spannung sekundär:

kundenspezifisch

» Mehr zum Produkt Leiterplatten-Transformator EI 96

Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)

EI_96.pdf (249,4 KiB)

Passive PFC Drosselserie EI 30

- VDE / UL zertifiziert
- ausgezeichnetes Temperaturwecheselverhalten

Nennstrom:

max. 5.2 A

Nenn-Induktivität:

1.0 - 20.0 mH

» Mehr zum Produkt Passive PFC Drosselserie EI 30

Allg_Flyer_Netzdrosselserie.pdf (552,0 KiB)

Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)

PFC-EI30.pdf (207,8 KiB)

- **1**
- 2
- 3
- Vorwärts
- Ende