

Induktivitäten

Kategorie

Untergruppe

In den Produkten suchen nach:

Flachtransformatoren



Print-/Flach-Transformator UI 30

- nicht kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/F

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

3,0 - 16,0 VA

Strom sekundär:


100 - 1330 mA

Spannung sekundär:

2 x 6 - 2 x 21 V

» [Mehr zum Produkt Print-/Flach-Transformator UI 30](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [UI_30.pdf \(318,6 KiB\)](#)



Print-/Flach-Transformator UI 39

- nicht kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/F

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

10,0 - 30,0 VA

Strom sekundär:


277 - 2500 mA

Spannung sekundär:

2 x 6 - 2 x 21 V

» [Mehr zum Produkt Print-/Flach-Transformator UI 39](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [UI_39.pdf \(322,6 KiB\)](#)



Print-/Flach-Transformator UI 48

- nicht kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/F

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

40,0 - 60,0 VA

Strom sekundär:

1111 - 5000 mA

Spannung sekundär:

2 x 6 - 2 x 21 V

» [Mehr zum Produkt Print-/Flach-Transformator UI 48](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [UI_48.pdf \(288,1 KiB\)](#)



Print-/Flach-Transformator UI 21

- unbedingt kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/F

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

1,0 VA

Strom sekundär:


41 - 333 mA

Spannung sekundär:

3 - 21 V / 2 x 3 - 2 x 12 V

» [Mehr zum Produkt Print-/Flach-Transformator UI 21](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [UI_21.pdf \(259,8 KiB\)](#)