

Kondensatoren

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

[RW](#)



- Standard Elko

Kapazitäten:

0.1 - 33000 μF

Spannungen:

6.3 - 160 VDC

Temperaturbereich:

-40/+85 $^{\circ}\text{C}$

» [Mehr zum Produkt RW](#)

 [RW_Series.pdf \(327.8 KiB\)](#)

[RX](#)



- Ultra Long Life
- Hochvolt Version

Kapazitäten:

220 - 1000 / 10000 - 15000 μ F

Spannungen:

160 - 450 / 500 - 630 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt RX](#)

 [RX_Series.pdf \(707.6 KiB\)](#)

SF



- Photoflash Typ
- Lebenserwartung: > 5000 Auslösungen

Kapazitäten:

150 - 1500 μF

Spannungen:

330 - 350 VDC

Temperaturbereich:

-20/+55 °C

» [Mehr zum Produkt SF](#)

 [SF_Series.pdf \(306,1 KiB\)](#)

[SH](#)



- Elko mit reduzierter Höhe
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

0.1 - 470 μ F

Spannungen:

4 - 63 VDC

Temperaturbereich:

-40/+85 °C

» [Mehr zum Produkt SH](#)

 [SH_Series.pdf \(323,3 KiB\)](#)

[Silversound Prestige](#)



- Audio-/HiFi-Kondensator
- Axiale Bauform
- Anschlüsse: Draht

Kapazitäten:

0.1 - 60 μF

Spannungen:

700 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt Silversound Prestige](#)

 [cefem-silversound.pdf \(242,9 KiB\)](#)

[SJ](#)



- Elko mit reduzierter Höhe
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

0.1 - 220 μ F

Spannungen:

6.3 - 63 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» [Mehr zum Produkt SJ](#)

 [SJ_Series.pdf \(295,1 KiB\)](#)

[SK](#)



- Elko mit reduzierter Höhe
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

0.1 - 470 μ F

Spannungen:

4 - 63 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» [Mehr zum Produkt SK](#)

 [SK_Series.pdf \(319,4 KiB\)](#)

[SM](#)



- Elko mit reduzierter Höhe
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

0.1 - 470 μF

Spannungen:

4 - 63 VDC

Temperaturbereich:

-40/+85 °C

» [Mehr zum Produkt SM](#)

 [SM_Series.pdf \(323.2 KiB\)](#)

[Smart cap](#)



- Axialer Kondensator mit grossem Durchmesser
- kurze Länge
- Anschlüsse: Draht

Kapazitäten:

3.3 - 220 μF

Spannungen:

450 VDC

Temperaturbereich:

-40 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt Smart cap](#)

 [cefem-smart-cat.pdf \(281,8 KiB\)](#)

[Spannband](#)



- Spannband zur Kondensatormontage
- mit 25 - 65 mm Durchmesser passend für alle Becherkondensatoren

» [Mehr zum Produkt Spannband](#)

 [datenblatt_spannband.pdf \(303,9 KiB\)](#)

[SR](#)



- Elko mit reduzierter Höhe

Kapazitäten:

0.1 - 220 μ F

Spannungen:

6.3 - 50 VDC

Temperaturbereich:

-40/+85 °C

» [Mehr zum Produkt SR](#)

 [SR_Series.pdf \(264,3 KiB\)](#)

SS



- Elko mit reduzierter Höhe
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

01. - 330 µF

Spannungen:

4 - 50 VDC

Temperaturbereich:

-40/+85 °C

» [Mehr zum Produkt SS](#)

 [SS_Series.pdf \(293,6 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- **18**
- [19](#)
- [20](#)
- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)