

# Kondensatoren

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

[CMS5](#)



- Standard Motor-Kondensator im Aluminium-Becher
- Anschlüsse: Lötösen, Faston oder angelötete Rundleitung (mit Kunststoffkappe)

Kapazitäten:

1 - 100  $\mu$ F

Spannungen:

450 VAC

Temperaturbereich:

-40 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt CMS5](#)

 [MECO-CMS5\\_MotorStartandRun.pdf \(727,3 KiB\)](#)

[CV](#)



- Ultra Long Life Typ

- Ultra Low ESR Typ
- Schock- und vibrationsresistent

Kapazitäten:

22 - 1500  $\mu\text{F}$

Spannungen:

6.3 - 50 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» [Mehr zum Produkt CV](#)

 [CV\\_Series.pdf \(359,7 KiB\)](#)

[DC 45 416.45](#)



- DC-Link-Kondensator mit Silikon-Öl imprägniert
- Metallbox mit isolierten Anschlüssen

Kapazitäten:

100 - 5000  $\mu\text{F}$

Spannungen:

800 - 5000 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +55 °C

» [Mehr zum Produkt DC 45 416.45](#)

 [ducati-power-amelec-2023.pdf \(3,4 MiB\)](#)

[DC 81 416.81](#)



- DC-Link-Kondensator
- Kunststoff-Rechteckbecher mit Laschen
- 1:1 Ersatz für ICAR LNK-P1X

Kapazitäten:

22 - 45  $\mu\text{F}$

Spannungen:

700 - 1100 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +70 °C

» [Mehr zum Produkt DC 81 416.81](#)

 [New 81 Series.pdf \(321,6 KiB\)](#)

 [Medienmitteilung Ducati Ersatzkondensatoren für die ICAR LNK-Serie \(253,9 KiB\)](#)

 [ducati-power-amelec-2023.pdf \(3,4 MiB\)](#)

 [Medienmitteilung Ducati DC81 \(180,3 KiB\)](#)

## [DC 83 P 416.83](#)



- DC-Link-Kondensator
- Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen

Kapazitäten:

190 - 1850  $\mu\text{F}$

Spannungen:

550 - 2100 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt DC 83 P 416.83](#)

 [ducati-power-amelec-2023.pdf \(3,4 MiB\)](#)

## [DC 85 B 416.85](#)



- DC-Link-Kondensator mit hoher Lebenserwartung
- Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen

Kapazitäten:

30 - 3800  $\mu\text{F}$

Spannungen:

550 - 6000 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt DC 85 B 416.85](#)

 [ducati-power-amelec-2023.pdf \(3,4 MiB\)](#)

## DC 85 C 416.85



- DC-Link-Kondensator
- Aluminium-Becher mit Schraubanschlüssen
- UL

Kapazitäten:

60 - 4450  $\mu\text{F}$

Spannungen:

550 - 1800 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C



» [Mehr zum Produkt DC 85 C 416.85](#)

 [ducati-power-amelec-2023.pdf \(3,4 MiB\)](#)

## [DC 86 P 416.86](#)



- DC-Link-Kondensator mit hoher Lebenserwartung
- Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen oder Laschen

Kapazitäten:

80 - 15000  $\mu\text{F}$

Spannungen:

550 - 6800 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt DC 86 P 416.86](#)

 [ducati-power-amelec-2023.pdf \(3,4 MiB\)](#)

## [DC 88 M 416.88](#)



- DC-Link-Kondensator mit hoher Lebenserwartung
- Metallbox mit Schraubanschlüssen oder Laschen

Kapazitäten:

550 - 10500  $\mu\text{F}$

Spannungen:

550 - 1550 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt DC 88 M 416.88](#)

 [ducati-power-amelec-2023.pdf \(3,4 MiB\)](#)

## [DC 89 HC 416.89](#)



- DC-Link-Kondensator
- Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen
- UL

Kapazitäten:

15 - 220  $\mu$ F

Spannungen:

500 - 1450 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt DC 89 HC 416.89](#)

 [ducati-power-amelec-2023.pdf \(3,4 MiB\)](#)

## DCH



- Box-Gehäuse, mit radialen Anschlüssen
- Zwischenkreis-Kondensator

Kapazitäten:

0.68 - 175 µF

Spannungen:

470 - 1500 VDC

Temperaturbereich:

-55 / +105 °C

» [Mehr zum Produkt DCH](#)

 [polypropylene-dcb.pdf \(339,7 KiB\)](#)

## [DCH 83 P 416.83](#)



- DC-Link-Kondensator mit hoher Lebenserwartung
- Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen

Kapazitäten:

190 - 1850  $\mu$ F

Spannungen:

650 - 2350 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt DCH 83 P 416.83](#)

 [ducati-power-amelec-2023.pdf \(3,4 MiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- **5**
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)