Kondensatoren

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

1CB



- Blechgehäuse lackiert
- Schraubanschlüsse

Kapazitäten:

20 - 12000 µF

Spannungen:

650 - 5000 VDC

Temperaturbereich:

-40 / +85 °C

» Mehr zum Produkt 1CB

cefem-traction.pdf (2,1 MiB)

1ZAL



- Axiales Kunststoffgehäuse

- Schraubanschlüsse

Kapazitäten:

0.1 - 5 µF

Spannungen:

750 - 3000 VDC / 375 - 1500 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt 1ZAL

cefem-resonance.pdf (1,3 MiB)

1ZQC



- Hochspannungs-Kondensator
- Axiale Bauform
- Anschlüsse: Schraubanschlüsse

Kapazitäten:

0.5 - 1.5 µF

Spannungen:

7500 - 10000 VDC

Temperaturbereich:

-40 / +85 °C

» Mehr zum Produkt 1ZQC

cefem-high-voltage-pp.pdf (1,3 MiB)



- Parallel-Kondensatoren für Leuchten
- Anschlüsse: Lötösen
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

2 - 60 µF

Spannungen:

250 VAC

Temperaturbereich:

-40 / +100 °C

» Mehr zum Produkt 255

Lighting-series_amelec.pdf (666,9 KiB)

27.280



- EX-Kondensator, sandgekapselt
- Baumusterprüfbescheinigung SEV 17 ATEX 0165X
- IECEx Zertifikat: IECEx EV 17.0021X

Kapazitäten:

1 - 55 µF

Spannungen:

280 VAC

Temperaturbereich:

-20 / +50 °C

» Mehr zum Produkt 27.280

Sueko_EG_Baumusterbescheinigung.pdf (145,9 KiB)

Sueko_EX_Kondensatoren_280V.pdf (978,8 KiB)

Sueko_IEX.pdf (138,5 KiB)

27.420



- EX-Kondensator, sandgekapselt
- Baumusterprüfbescheinigung SEV 17 ATEX 0165X
- IECEx Zertifikat: IECEx EV 17.0021X

Kapazitäten:

1 - 30 µF

Spannungen:

420 VAC

Temperaturbereich:

-20 / +50 °C

» Mehr zum Produkt 27.420

Sueko_EG_Baumusterbescheinigung.pdf (145.9 KiB)

Sueko_EX_Kondensatoren_420V.pdf (203,6 KiB)

Sueko_IEX.pdf (138,5 KiB)

27.470



- EX-Kondensator, sandgekapselt
- Baumusterprüfbescheinigung SEV 17 ATEX 0165X
- IECEx Zertifikat: IECEx EV 17.0021X

Kapazitäten:

1 - 30 µF

Spannungen:

470 VAC

Temperaturbereich:

-20 / +50 °C

» Mehr zum Produkt 27.470

Sueko_EG_Baumusterbescheinigung.pdf (145,9 KiB)

Sueko_EX_Kondensatoren_420V.pdf (203,6 KiB)

Sueko_IEX.pdf (138,5 KiB)

285



- Standard Motor-Kondensator im Kunststoff-Becher
- Anschlüsse: Lötösen, Faston, Draht, Litze, Rundleitung und Flachkabel
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

0.8 - 30 µF

Spannungen:

400 - 450 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt 285

Motor-series_285_amelec.pdf (516,5 KiB)

321



- Standard Motor-Kondensator im Aluminium-Becher
- Anschlüsse: Lötösen, Faston, Rundleitung (mit Aluminiumkappe)
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

1 - 100 µF

Spannungen:

280 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt 321

Motor-series_321_amelec.pdf (693,3 KiB)

322



- Standard Motor-Kondensator im Aluminium-Becher
- Anschlüsse: Lötösen, Faston, Rundleitung (mit Aluminiumkappe)
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

2 - 20 µF

Spannungen:

400 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt 322

Motor-series_322_amelec.pdf (690,0 KiB)

330



- Anlass-Kondensator im Aluminiumgehäuse mit Überdruckabschaltung

- Anschlüsse: Lötösen, Faston, Rundleitung (mit Aluminiumkappe)
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

2 - 160 µF

Spannungen:

330 VAC (AB 1,7% ED)

Temperaturbereich:

-25 / +60 °C

» Mehr zum Produkt 330

Motor-series_330_amelec.pdf (659,2 KiB)

400



- Standard Motor-Kondensator im Kunststoff-Becher
- Anschlüsse: Lötösen, Faston, Draht, Litze, Rundleitung und Flachkabel
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

0.8 - 40 µF

Spannungen:

400 - 500 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C (+100 °C)

» Mehr zum Produkt 400

Motor-series_400_amelec.pdf (701,3 KiB)