Kondensatoren

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

CMS5

- Standard Motor-Kondensator im Aluminium-Becher
- Anschlüsse: Lötösen, Faston oder angelötete Rundleitung (mit Kunststoffkappe)

Kapazitäten:

1 - 100 µF

Spannungen:

450 VAC

Temperaturbereich:

-40 / +85 °C

» Mehr zum Produkt CMS5

MECO-CMS5_MotorStartandRun.pdf (727,3 KiB)

CV

- Ultra Long Life Typ

- Ultra Low ESR Typ
- Schock- und vibrationsresistent

Kapazitäten:

22 - 1500 µF

Spannungen:

6.3 - 50 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» Mehr zum Produkt CV

CV_Series.pdf (359,7 KiB)

DC 45 416.45

- DC-Link-Kondensator mit Silikon-Öl imprägniert
- Metallbox mit isolierten Anschlüssen

Kapazitäten:

100 - 5000 µF

Spannungen:

800 - 5000 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +55 °C

» Mehr zum Produkt DC 45 416.45

ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)

DC 81 416.81

- DC-Link-Kondensator
- Kunststoff-Rechteckbecher mit Laschen
- 1:1 Ersatz für ICAR LNK-P1X

Kapazitäten:

22 - 45 µF

Spannungen:

700 - 1100 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +70 °C

» Mehr zum Produkt DC 81 416.81

New 81 Series.pdf (321,6 KiB)

Medienmitteilung Ducati Ersatzkondenatoren für die ICAR LNK-Serie (253,9 KiB)

ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)

Medienmitteilung Ducati DC81 (180,3 KiB)

DC 83 P 416.83

- DC-Link-Kondensator
- Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen

Kapazitäten:

190 - 1850 µF

Spannungen:

550 - 2100 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt DC 83 P 416.83

ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)

DC 85 B 416.85

- DC-Link-Kondensator mit hoher Lebenserwartung
- Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen

Kapazitäten:

30 - 3800 µF

Spannungen:

550 - 6000 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt DC 85 B 416.85

ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)

DC 85 C 416.85

- DC-Link-Kondensator
- Aluminium-Becher mit Schraubanschlüssen
- UL

Kapazitäten:

60 - 4450 µF

Spannungen:

550 - 1800 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt DC 85 C 416.85

ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)

DC 86 P 416.86

- DC-Link-Kondensator mit hoher Lebenserwartung
- Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen oder Laschen

Kapazitäten:

80 - 15000 µF

Spannungen:

550 - 6800 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt DC 86 P 416.86

ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)

DC 88 M 416.88

- DC-Link-Kondensator mit hoher Lebenserwartung
- Metallbox mit Schraubanschlüssen oder Laschen

Kapazitäten:

550 - 10500 µF

Spannungen:

550 - 1550 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt DC 88 M 416.88

ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)

DC 89 HC 416.89

- DC-Link-Kondensator
- Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen
- UL

Kapazitäten:

15 - 220 µF

Spannungen:

500 - 1450 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt DC 89 HC 416.89

ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)

DCH

- Box-Gehäuse, mit radialen Anschlüssen
- Zwischenkreis-Kondensator

Kapazitäten:

0.68 - 175 µF

Spannungen:

470 - 1500 VDC

Temperaturbereich:

-55 / +105 °C

» Mehr zum Produkt DCH

polypropylene-dcb.pdf (339,7 KiB)

DCH 83 P 416.83

- DC-Link-Kondensator mit hoher Lebenserwartung
- Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen

Kapazitäten:

190 - 1850 µF

Spannungen:

650 - 2350 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt DCH 83 P 416.83

ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)