Kondensatoren

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

DCH 85 C 416.85



- DC-Link-Kondensator
- Aluminium-Becher mit Schraubanschlüssen
- UL

Kapazitäten:

60 - 5600 µF

Spannungen:

700 - 2100 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt DCH 85 C 416.85

ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)

DCH 86 416.86.V



- DC-Link-Kondensator
- Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen
- UL

Kapazitäten:

230 - 2100 µF

Spannungen:

700 - 2500 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt DCH 86 416.86.V

ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)

DCH 86 PS 416.86



- DC-Link-Kondensator mit hoher Lebenserwartung
- Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen
- UL

Kapazitäten:

120 - 2100 µF

Spannungen:

550 - 2700 VDC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt DCH 86 PS 416.86

ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)

DCL



- Bechergehäuse mit Schraubanschlüssen
- Zwischenkreis-Kondensator
- Ideal für die Anwendung in Umrichtern

Kapazitäten:

120 - 2800 µF

Spannungen:

700 - 1500 VDC

Temperaturbereich:

-40 / +85 °C

» Mehr zum Produkt DCL

DC_Link_ed_0119_amelec.pdf (1,8 MiB)

DCS



- Box-Gehäuse, mit radialen Anschlüssen
- Zwischenkreis-Kondensator

Kapazitäten:

0.68 - 175 µF

Spannungen:

470 - 1500 VDC

Temperaturbereich:

-55 / +105 °C

» Mehr zum Produkt DCS

polypropylene-dcb.pdf (339,7 KiB)

DV



- AEC-Q200 zertifiziert
- Schock- und vibrationsresistent
- Low ESR Typ

Kapazitäten:

1 - 6800 µF

Spannungen:

6.3 - 100 VDC

Temperaturbereich:

-55/+105 °C

» Mehr zum Produkt DV

DV_Series.pdf (480,6 KiB)

EAB MKP



- Leistungskondensator für AC-DC Filter-Anwendungen
- Lebensdauer 100.000 Stunden bei
- Faston-Anschlüsse (6.3 x 0.8 mm)

Kapazitäten:

0.47 - 100 µF

Spannungen:

420 - 1200 VAC (700 - 1200 VDC)

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt EAB MKP

HYDRA_Power_Electronic_catalogue_amelec.pdf (881,2 KiB)

Pressemitteilung HYDRA PEC Serie (180,4 KiB)

EBB MKP



- Leistungskondensator für AC-DC Filter-Anwendungen
- Lebensdauer 100.000 Stunden bei
- M8 Schraubanschlüsse

Kapazitäten:

15 - 470 µF

Spannungen:

420 - 1350 VAC (700 - 2250 VDC)

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt EBB MKP

HYDRA_Power_Electronic_catalogue_amelec.pdf (881,2 KiB)

Pressemitteilung HYDRA PEC Serie (180,4 KiB)

ECB DPM



- 3-Phasen Leistungskondensator für AC-DC Filter-Anwendungen
- Lebensdauer 100.000 Stunden bei
- Faston-Anschlüsse (6.3 x 0.8 mm)

Kapazitäten:

3 x 2,5 - 3 x 10 µF

Spannungen:

640 - 1200 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +70 °C

» Mehr zum Produkt ECB DPM

HYDRA_Power_Electronic_catalogue_amelec.pdf (881,2 KiB)

Pressemitteilung HYDRA PEC Serie (180,4 KiB)

ERB DPM



- 3-Phasen Leistungskondensator für AC-DC Filter-Anwendungen
- Lebensdauer 100.000 Stunden bei
- Schnellanschlussblock

Kapazitäten:

3 x 6.2 - 3 x 200 µF

Spannungen:

640 - 1400 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +60 °C

» Mehr zum Produkt ERB DPM

HYDRA_Power_Electronic_catalogue_amelec.pdf (881,2 KiB)

Pressemitteilung HYDRA PEC Serie (180,4 KiB)

EV



- AEC-Q200 zertifiziert
- Schock- und vibrationsresistent

Kapazitäten:

0.1 - 1500 µF

Spannungen:

6.3 - 50 VDC

Temperaturbereich:

-55/+105 °C

» Mehr zum Produkt EV

EV_Series.pdf (381,3 KiB)

FEP Armature



- Audio-/HiFi-Kondensator mit metallisiertem Teflon
- Hochtemperatur-Kondensator
- Anschlüsse: Draht

Kapazitäten:

33 - 820 nF

Spannungen:

1000 VDC

Temperaturbereich:

-40 / +130 °C

» Mehr zum Produkt FEP Armature

cefem-fep-armature.pdf (183,0 KiB)

- Vorwärts
- Ende