

Kondensatoren

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

Film-Kondensatoren

[1CB](#)



- Blechgehäuse lackiert
- Schraubanschlüsse

Kapazitäten:

20 - 12000 μF

Spannungen:

650 - 5000 VDC

Temperaturbereich:

-40 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt 1CB](#)

 [cefem-traction.pdf \(2,1 MiB\)](#)

[1ZAL](#)

 cefem



- Axiales Kunststoffgehäuse
- Schraubanschlüsse

Kapazitäten:

0.1 - 5 μ F

Spannungen:

750 - 3000 VDC / 375 - 1500 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt 1ZAL](#)



[cefem-resonance.pdf \(1,3 MiB\)](#)

[1ZQC](#)



- Hochspannungs-Kondensator
- Axiale Bauform
- Anschlüsse: Schraubanschlüsse

Kapazitäten:

0.5 - 1.5 μF

Spannungen:

7500 - 10000 VDC

Temperaturbereich:

-40 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt 1ZQC](#)



[cefem-high-voltage-pp.pdf \(1,3 MiB\)](#)

255



- Parallel-Kondensatoren für Leuchten
- Anschlüsse: Lötösen
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

2 - 60 μF

Spannungen:

250 VAC

Temperaturbereich:

-40 / +100 °C

» [Mehr zum Produkt 255](#)

 [Lighting-series_amelec.pdf \(666,9 KiB\)](#)

285



- Standard Motor-Kondensator im Kunststoff-Becher
- Anschlüsse: Lötösen, Faston, Draht, Litze, Rundleitung und Flachkabel
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

0.8 - 30 μF

Spannungen:

400 - 450 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt 285](#)

 [Motor-series_285_amelec.pdf \(516.5 KiB\)](#)

[321](#)



- Standard Motor-Kondensator im Aluminium-Becher
- Anschlüsse: Lötösen, Faston, Rundleitung (mit Aluminiumkappe)
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

1 - 100 μF

Spannungen:

280 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt 321](#)

322



- Standard Motor-Kondensator im Aluminium-Becher
- Anschlüsse: Lötösen, Faston, Rundleitung (mit Aluminiumkappe)
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

2 - 20 μF

Spannungen:

400 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt 322](#)

 [Motor-series_322_amelec.pdf \(690,0 KiB\)](#)

330



- Anlass-Kondensator im Aluminiumgehäuse mit Überdruckabschaltung
- Anschlüsse: Lötösen, Faston, Rundleitung (mit Aluminiumkappe)
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

2 - 160 μ F

Spannungen:

330 VAC (AB 1,7% ED)

Temperaturbereich:

-25 / +60 °C

» [Mehr zum Produkt 330](#)

 [Motor-series 330_amelec.pdf \(659,2 KiB\)](#)

400



- Standard Motor-Kondensator im Kunststoff-Becher
- Anschlüsse: Lötösen, Faston, Draht, Litze, Rundleitung und Flachkabel
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

0.8 - 40 μ F

Spannungen:

400 - 500 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C (+100 °C)

» [Mehr zum Produkt 400](#)



[Motor-series 400_amelec.pdf \(701,3 KiB\)](#)

416.10



- Standard Motor-Kondensator im Kunststoff-Becher
- Anschlüsse: Lötösen, Faston, Litze und Rundleitung
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

1 - 80 µF

Spannungen:

425 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt 416.10](#)

 [ducati-motori-amelec.pdf \(2.0 MiB\)](#)

[416.15](#)



- Standard Motor-Kondensator im Kunststoff-Becher
- Anschlüsse: Lötösen, Faston, Litze und Rundleitung
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

1 - 40 μF

Spannungen:

475 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +85 (+100) °C

» [Mehr zum Produkt 416.15](#)



[ducati-motori-amelec.pdf \(2.0 MiB\)](#)

[416.17](#)



- Standard Motor-Kondensator im Kunststoff-Becher
- Anschlüsse: Lötösen, Faston, Litze und Rundleitung
- VDE, UL auf Anfrage

Kapazitäten:

1 - 70 μF

Spannungen:

475 VAC

Temperaturbereich:

-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt 416.17](#)



[ducati-motori-amelec.pdf \(2,0 MiB\)](#)

- **1**
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)