Kondensatoren

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

Elektrolyt-Kondensatoren

412.80

- Motor-Start-Kondensator, nicht für Dauerbetrieb geeignet!
- Kunststoffgehäuse mit Deckel und Halterung aus Metall
- UL, VDE für einige Typen verfügbar

Kapazitäten:

21-25 - 550-650 µF

Spannungen:

110 - 330 VAC

Temperaturbereich:

-20 / +60 °C

» Mehr zum Produkt 412.80

ducati-motori-amelec.pdf (2,0 MiB)

CME

- Motor-Start-Kondensator, nicht für Dauerbetrieb geeignet!
- Kunststoffgehäuse mit Deckel und Halterung aus Metall

Kapazitäten:

16 - 600 µF / 16-20 - 540-648 µF

Spannungen:

120 - 330 VAC

Temperaturbereich:

-10 / +65 °C

» Mehr zum Produkt CME

MECO-CME_MotorStart-monofase.pdf (501,2 KiB)

CMEZ3

- Motor-Start-Kondensator, nicht für Dauerbetrieb geeignet!
- Alumininumgehäuse, doppelt isoliert IP54
- Seitlicher Kabelabgang

Kapazitäten:

50 - 850 µF

Spannungen:

160 - 330 VAC

Temperaturbereich:

-10 / +65 °C

» Mehr zum Produkt CMEZ3

MECO-CMEZ3-MotorStart-doppiacustodia-LOW.pdf (291,5 KiB)

CV

- Ultra Long Life Typ
- Ultra Low ESR Typ
- Schock- und vibrationsresistent

Kapazitäten:

22 - 1500 µF

Spannungen:

6.3 - 50 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» Mehr zum Produkt CV

CV_Series.pdf (359,7 KiB)

DV

- AEC-Q200 zertifiziert
- Schock- und vibrationsresistent
- Low ESR Typ

Kapazitäten:

1 - 6800 µF

Spannungen:

6.3 - 100 VDC

Temperaturbereich:

-55/+105 °C

» Mehr zum Produkt DV

DV_Series.pdf (480,6 KiB)

EV

- AEC-Q200 zertifiziert
- Schock- und vibrationsresistent

Kapazitäten:

0.1 - 1500 µF

Spannungen:

6.3 - 50 VDC

Temperaturbereich:

-55/+105 °C

» Mehr zum Produkt EV

EV_Series.pdf (381,3 KiB)

GS



- Standard Elko

Kapazitäten:

0.1 - 33000 / 0.47 - 560 µF

Spannungen:

6.3 - 100 / 160 - 450 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +85 °C

» Mehr zum Produkt GS

GS_Series.pdf (566,5 KiB)

HC



- AEC-Q200 zertifiziert
- Low ESR Version
- Ultra Long Life
- Schock- und vibrationsresistent

Kapazitäten:

600 - 3300 µF

Spannungen:

25 - 63 VDC

Temperaturbereich:

-55/+125 °C

» Mehr zum Produkt HC

HC_Series.pdf (365,7 KiB)

HH



- AEC-Q200 zertifiziert
- Ultra Long Life
- Multipin Ausführung
- Hochtemperatur Version

Kapazitäten:

47 - 560 µF

Spannungen:

400 - 450 VDC

Temperaturbereich:

-40/+125 °C

» Mehr zum Produkt HH

HH_Series.pdf (372,0 KiB)

HL

- Low ESR Version
- Ultra Long Life
- High Reliability

Kapazitäten:

39 -56000 / 39 - 1200 µF

Spannungen:

10 - 350 / 385 - 500 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +105 °C

» Mehr zum Produkt HL

HL_Series.pdf (1.019,0 KiB)

HP

- Multipin Ausführung
- Bewährter Standard Elko

Kapazitäten:

68 - 1000 / 47 - 1200 µF

Spannungen:

6.3 - 350 / 400 - 550 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +105 °C

» Mehr zum Produkt HP

HP_Series.pdf (1,1 MiB)

HT

- Nicht für neue Designs verwenden!
- Multipin Ausführung

Kapazitäten:

180 - 2700 µF

Spannungen:

160 - 350 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» Mehr zum Produkt HT

HT_Series.pdf (439,9 KiB)