


# Kondensatoren

Kategorie

Untergruppe

In den Produkten suchen nach:

## Elektrolyt-Kondensatoren



**SK**

- Elko mit reduzierter Höhe
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

0.1 - 470  $\mu$ F

Spannungen:


4 - 63 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» [Mehr zum Produkt SK](#)

 [SK\\_Series.pdf \(319,4 KiB\)](#)



**SZ**

- Low ESR Typ
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

6.8 - 330  $\mu$ F

Spannungen:


6.3 - 35 VDC

Temperaturbereich:

-55/+105 °C

» [Mehr zum Produkt SZ](#)

 [SZ\\_Series.pdf \(291,3 KiB\)](#)



**LL**

- Low Leakage Typ

Kapazitäten:

0.1 - 2200  $\mu$ F

Spannungen:


6.3 - 63 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» [Mehr zum Produkt LL](#)

 [LL\\_Series.pdf \(296,3 KiB\)](#)



**SY**

- Low ESR Typ
- Elko mit reduzierter Höhe

Kapazitäten:

1 - 330 µF

Spannungen:

6.3 - 50 VDC

Temperaturbereich:

-55/+105 °C

» [Mehr zum Produkt SY](#)

 [SY\\_Series.pdf \(289,1 KiB\)](#)



**LZ**

- Ultra Low ESR Typ

Kapazitäten:

220 - 3300 µF

Spannungen:

6.3 - 25 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» [Mehr zum Produkt LZ](#)

 [LZ\\_Series.pdf \(284,3 KiB\)](#)



**SJ**

- Elko mit reduzierter Höhe
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

0.1 - 220 µF

Spannungen:

6.3 - 63 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» [Mehr zum Produkt SJ](#)

 [SJ Series.pdf \(295,1 KiB\)](#)



**NK**

- AEC-Q200 zertifiziert

Kapazitäten:

0.47 - 3300 / 0.47 - 47  $\mu$ F

Spannungen:


6.3 - 100 / 160 - 250 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +105 °C

» [Mehr zum Produkt NK](#)

 [NK Series.pdf \(323,4 KiB\)](#)



## KM

- Standard Typ

Kapazitäten:

0.1 - 22000 / 0.47 - 560  $\mu$ F

Spannungen:

6.3 - 100 / 160 - 500 VDC


Temperaturbereich:

-40/-25 / +105 °C

» [Mehr zum Produkt KM](#)

 [KM Series.pdf \(694,6 KiB\)](#)





## **KY**

- Extra dünnes Gehäuse

Kapazitäten:

12 - 150  $\mu\text{F}$

Spannungen:


250 - 450 VDC

Temperaturbereich:

-25/+105 °C

» [Mehr zum Produkt KY](#)

 [KY\\_Series.pdf \(285,6 KiB\)](#)



## KS

- mit Überspannungs-Sicherheitsventil

Kapazitäten:

4.7 - 400  $\mu\text{F}$

Spannungen:


200 - 400 VDC

Temperaturbereich:

-25/+105 °C

» [Mehr zum Produkt KS](#)

 [KS\\_Series.pdf \(283,7 KiB\)](#)



## KZ

- Low ESR Typ

Kapazitäten:

0.47 - 6800  $\mu$ F

Spannungen:

6.3 - 50 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» [Mehr zum Produkt KZ](#)

 [KZ\\_Series.pdf \(389,3 KiB\)](#)



# GS

- Standard Elko

Kapazitäten:

0.1 - 33000 / 0.47 - 560  $\mu$ F

Spannungen:

6.3 - 100 / 160 - 450 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt GS](#)

 [GS Series.pdf \(566.5 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- **4**
- [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)