

Kondensatoren

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

Elektrolyt-Kondensatoren

[SW](#)



- Elko mit reduzierter Höhe

Kapazitäten:

0.1 - 470 μ F

Spannungen:

4 - 50 VDC

Temperaturbereich:

-40/+85 °C

» [Mehr zum Produkt SW](#)



[SW_Series.pdf \(269,9 KiB\)](#)

[SY](#)



- Low ESR Typ
- Elko mit reduzierter Höhe

Kapazitäten:

1 - 330 μ F

Spannungen:

6.3 - 50 VDC

Temperaturbereich:

-55/+105 °C

» [Mehr zum Produkt SY](#)

 [SY_Series.pdf \(289,1 KiB\)](#)

[SZ](#)



- Low ESR Typ
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

6.8 - 330 μ F

Spannungen:

6.3 - 35 VDC

Temperaturbereich:

-55/+105 °C

» [Mehr zum Produkt SZ](#)

 [SZ_Series.pdf \(291,3 KiB\)](#)

[TV](#)



- AEC-Q200 zertifiziert
- Hochtemperatur Typ
- Schock- und vibrationsresistent

Kapazitäten:

1 - 330 μ F

Spannungen:

10 - 450 VDC


Temperaturbereich:

-40/+125 °C

» [Mehr zum Produkt TV](#)

 [TV_Series.pdf \(350,5 KiB\)](#)

[UB](#)



- Multipin Ausführung
- Long Life
- High Reliability

Kapazitäten:

68 - 3300 / 100 - 1500 μ F

Spannungen:

200 - 450 / 500 VDC


Temperaturbereich:

-40/-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt UB](#)

 [UB_Series.pdf \(583,6 KiB\)](#)

[UC](#)



- Multipin Ausführung
- Long Life
- High Reliability

Kapazitäten:

68 - 6800 / 56 - 1500 μ F

Spannungen:

200 - 450 / 500 VDC


Temperaturbereich:

-40/-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt UC](#)

 [UC_Series.pdf \(677,0 KiB\)](#)

[UD](#)



- Multipin Ausführung
- Ultra Long Life
- Low ESR Version
- High Reliability

Kapazitäten:

68 - 2700 / 47 - 680 μ F

Spannungen:


200 - 450 / 500 - 600 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt UD](#)

 [UD_Series.pdf \(574,2 KiB\)](#)



- AEC-Q200 zertifiziert
- Multipin Ausführung
- Long Life

Kapazitäten:

82 - 3300 / 47 - 1000 μ F

Spannungen:

200 - 450 / 500 - 550 VDC


Temperaturbereich:

-40/-25 / +105 °C

» [Mehr zum Produkt UJ](#)

 [UJ_Series.pdf \(588,3 KiB\)](#)

[UK](#)



- AEC-Q200 zertifiziert
- Multipin Ausführung
- Ultra Long Life
- High Reliability

Kapazitäten:

68 - 2200 / 47 - 680 μ F

Spannungen:

200 - 450 / 500 - 550 VDC

Temperaturbereich:


-40/-25 / +105 °C

» [Mehr zum Produkt UK](#)



[UK_Series.pdf \(630,5 KiB\)](#)

UL



- AEC-Q200 zertifiziert
- Low ESR Version
- Ultra Long Life
- Multipin Ausführung
- High Reliability

Kapazitäten:

82 - 2700 / 47 - 680 μ F

Spannungen:

200 - 450 / 500 - 550 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +105 °C

» [Mehr zum Produkt UL](#)



[UL_Series.pdf \(734,4 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- **8**