

Kondensatoren

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

Elektrolyt-Kondensatoren

[RU](#)



- Ultra Long Life
- Hochvolt Version
- High Ripple Current Version

Kapazitäten:

1000 - 33000 / 820 - 10000 μ F

Spannungen:

160 - 450 / 500 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt RU](#)

 [RU_Series.pdf \(465.3 KiB\)](#)

[RV](#)



- AEC-Q200 zertifiziert
- Schock- und vibrationsresistent
- Ultra Low ESR Typ

Kapazitäten:

0.1 - 6800 / 2.2 - 68 μ F

Spannungen:


6.3 - 100 / 160 - 450 VDC

Temperaturbereich:

-55/40 / +105 °C

» [Mehr zum Produkt RV](#)

 [RV Series.pdf \(523,1 KiB\)](#)



- Standard Elko

Kapazitäten:

0.1 - 33000 μF

Spannungen:

6.3 - 160 VDC


Temperaturbereich:

-40/+85 °C

» [Mehr zum Produkt RW](#)

 [RW_Series.pdf \(327,8 KiB\)](#)

RX



- Ultra Long Life
- Hochvolt Version

Kapazitäten:

220 - 1000 / 10000 - 15000 μ F

Spannungen:

160 - 450 / 500 - 630 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt RX](#)

 [RX_Series.pdf \(707,6 KiB\)](#)

SF



- Photoflash Typ
- Lebenserwartung: > 5000 Auslösungen

Kapazitäten:

150 - 1500 μF

Spannungen:

330 - 350 VDC


Temperaturbereich:

-20/+55 °C

» [Mehr zum Produkt SF](#)

 [SF_Series.pdf \(306,1 KiB\)](#)

SH



- Elko mit reduzierter Höhe
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

0.1 - 470 μ F

Spannungen:

4 - 63 VDC


Temperaturbereich:

-40/+85 °C

» [Mehr zum Produkt SH](#)

 [SH_Series.pdf \(323,3 KiB\)](#)

SJ



- Elko mit reduzierter Höhe
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

0.1 - 220 μ F

Spannungen:

6.3 - 63 VDC


Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» [Mehr zum Produkt SJ](#)

 [SJ_Series.pdf \(295,1 KiB\)](#)

SK



- Elko mit reduzierter Höhe
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

0.1 - 470 μ F

Spannungen:

4 - 63 VDC


Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» [Mehr zum Produkt SK](#)

 [SK_Series.pdf \(319,4 KiB\)](#)

SM



- Elko mit reduzierter Höhe
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

0.1 - 470 μ F

Spannungen:

4 - 63 VDC


Temperaturbereich:

-40/+85 °C

» [Mehr zum Produkt SM](#)

 [SM_Series.pdf \(323,2 KiB\)](#)

SR



- Elko mit reduzierter Höhe

Kapazitäten:

0.1 - 220 μ F

Spannungen:

6.3 - 50 VDC


Temperaturbereich:

-40/+85 °C

» [Mehr zum Produkt SR](#)

 [SR_Series.pdf \(264,3 KiB\)](#)

SS



- Elko mit reduzierter Höhe
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

01. - 330 μ F

Spannungen:

4 - 50 VDC


Temperaturbereich:

-40/+85 °C

» [Mehr zum Produkt SS](#)

 [SS_Series.pdf \(293,6 KiB\)](#)

ST



- Elko mit reduzierter Höhe
- Ultra Miniatur

Kapazitäten:

0.1 - 220 μ F

Spannungen:

4 - 50 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» [Mehr zum Produkt ST](#)

 [ST_Series.pdf \(288,1 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- **7**
- [8](#)
- [Vorwärts](#)