Kondensatoren

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

Snap-In

Elektrolyt-Kondensatoren mit Snap-In-Anschlüssen für einfache, direkte Printmontage.

HC



- AEC-Q200 zertifiziert
- Low ESR Version
- Ultra Long Life
- Schock- und vibrationsresistent

Kapazitäten:

600 - 3300 µF

Spannungen:

25 - 63 VDC

Temperaturbereich:

-55/+125 °C

» Mehr zum Produkt HC

HC_Series.pdf (365,7 KiB)

HH



- AEC-Q200 zertifiziert
- Ultra Long Life
- Multipin Ausführung
- Hochtemperatur Version

Kapazitäten:

47 - 560 µF

Spannungen:

400 - 450 VDC

Temperaturbereich:

-40/+125 °C

» Mehr zum Produkt HH

HH_Series.pdf (372,0 KiB)

HL

- Low ESR Version
- Ultra Long Life
- High Reliability

Kapazitäten:

39 -56000 / 39 - 1200 µF

Spannungen:

10 - 350 / 385 - 500 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +105 °C

» Mehr zum Produkt HL

HL_Series.pdf (1.019,0 KiB)

HP

- Multipin Ausführung
- Bewährter Standard Elko

Kapazitäten:

68 - 1000 / 47 - 1200 µF

Spannungen:

6.3 - 350 / 400 - 550 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +105 °C

» Mehr zum Produkt HP

HP_Series.pdf (1,1 MiB)

HT

- Nicht für neue Designs verwenden!
- Multipin Ausführung

Kapazitäten:

180 - 2700 µF

Spannungen:

160 - 350 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» Mehr zum Produkt HT

HT_Series.pdf (439,9 KiB)

HU

- Multipin Ausführung
- Long Life

Kapazitäten:

56 - 82000 / 33 - 1200 µF

Spannungen:

10 - 350 / 385 - 500 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +105 °C

» Mehr zum Produkt HU

HU_Series.pdf (1,0 MiB)

K05

- Snap-In-Anschlüsse
- 2-, 3- und 4-Pin-Anschlüsse lieferbar
- kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
- Teilweise ab Lager lieferbar
- bewährter Standard Elko

Kapazitäten:

68 - 47000 µF

Spannungen:

16 - 500 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» Mehr zum Produkt K05

K05_type.pdf (273,3 KiB)

K06

- Snap-In-Anschlüsse
- 2-, 3- und 4-Pin-Anschlüsse lieferbar
- kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
- Teilweise ab Lager lieferbar
- Elko mit hoher Spannungsfestigkeit (bis 600 V)

Kapazitäten:

68 - 47000 µF

Spannungen:

16 - 600 VDC

Temperaturbereich:

-40/+85 °C

» Mehr zum Produkt K06

K06_type.pdf (252,2 KiB)

K15

- Snap-In-Anschlüsse
- 2-, 3- und 4-Pin-Anschlüsse lieferbar
- kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
- Snap-In-Elko mit grossen Gehäuse-Abmessungen

Kapazitäten:

820 - 2200 µF

Spannungen:

400 - 450 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» Mehr zum Produkt K15

K15_type.pdf (201,9 KiB)

K16

- Snap-In-Anschlüsse
- 2-, 3- und 4-Pin-Anschlüsse lieferbar
- kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
- Snap-In-Elko mit grossen Gehäuse-Abmessungen

Kapazitäten:

820 - 2700 µF

Spannungen:

400 - 450 VDC

Temperaturbereich:

-40/+85 °C

» Mehr zum Produkt K16

K16_type.pdf (201,7 KiB)

K25

- Snap-In-Anschlüsse
- 2-, 3- und 4-Pin-Anschlüsse lieferbar
- kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
- sehr geringer äquivalenter Serienwiderstand (ESR)

Kapazitäten:

820 - 2200 µF

Spannungen:

400 - 450 VDC

Temperaturbereich:

-40/+105 °C

» Mehr zum Produkt K25

K25_type.pdf (234,5 KiB)

K26

- Snap-In-Anschlüsse
- 2-, 3- und 4-Pin-Anschlüsse lieferbar
- kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
- sehr geringer äquivalenter Serienwiderstand (ESR)

Kapazitäten:

1000 - 2700 µF

Spannungen:

400 - 450 VDC

Temperaturbereich:

-40/+85 °C

» Mehr zum Produkt K26

K26_type.pdf (234,6 KiB)