Aktuelles

CapXon: Ausbau der Schraub-Elko-Reihen

07-11-2011 14:45 von Gregor A. Ambühl

CapXon baut sein Produktespektrum massiv aus und erweitert das Schraub-Elko-Angebot mit neun zusätzlichen Serien

_ CapXon: Schraub-Elko-Serie RG

Zwei Standard- und sieben „Long Life“-Varianten mit Nenn-Betriebsspannungen von 16 - 450 VDC und Kapazitäten von 220µF - 1F stehen zur Auswahl. Spezielle Varianten mit niedriger Induktivität, hohem Rippelstrom und Schaltfestigkeit sind lieferbar.

Alle neuen Serien werden mit selbstlöschendem Elektrolyt gefertigt. Sie sind für den Einsatz in Frequenz-umrichtern, USV-Anlagen, Stromversorgungen, Wechselrichtern und Windturbinen geeignet. Die beiden Serien mit hoher Rippelstrombelastung (RM und RQ) sind speziell geeignet für Hybrid-Fahrzeuge und -Antriebe.

Gehäuseform	Aluminium-Rundbecher		
Kapazitäten / Betriebsspannungen	Serie RG	680 - 68'000 µF	160 - 450 VDC
	Serie RJ	1'500 - 22'000 µF	350 - 450 VDC
	Serie RK	1'500 - 1'000'000 µF (1F)	16 - 100 VDC
	Serie RM	220 - 47'000 µF	160 - 450 VDC
	Serie RQ	2'200 - 47'000 µF	160 - 450 VDC

	Serie RS	3'300 - 1'000'000 µF (1F)	16 - 100 VDC
	Serie RT	2'200 - 47'000 µF	160 - 450 VDC
	Serie RU	1'000 - 22'000 µF	350 - 450 VDC
	Serie RY	1'500 - 22'000 µF	350 -450 VDC

Strombelastung	3,5 - 41 A (rms @ +85/105°C / 120 Hz) 1,1 - 60 A (rms @ +85/105°C / 120 Hz)
Temperaturbereich	-25/+85°C / -40/+85°C / -25/+105°C / -40/+105°C
Toleranz	20%
Anschlüsse	Schraubanschlüsse M5
Befestigung	Gewindebolzen (M8 / M12)
Lebenserwartung	6’000 / 8’000 / 10’000 / 12’000 Stunden @ +85/105°C

Die Pressemitteilung, sämtliche Datenblätter und den aktuellen Gesamt-Katalog 2012 von CapXon, finden Sie untenstehend:

- catalog_2012.pdf (6,5 MiB)
- pr_capxon_schraub.pdf (175,9 KiB)

CapXon: Katalog 2012

07-11-2011 14:30 von Gregor A. Ambühl

Gesamtkatalog 2012, CapXon Alu-Elektrolyt-Kondensatoren erschienen

_ CapXon: Neuer Gesamt-Katalog 2012

CapXon hat seine Produkte-Palette überarbeitet und den Gesamt-Katalog 2012 veröffentlicht. Sämtliche Datenblätter der CapXon-Produkte sind auf dem neusten Stand.

Die einzelnen Datenblätter finden Sie in den folgenden Produkte-Rubriken: Chip / Elkos / Elkos Long Life / Polymer und SMD. Der Gesamt-Katalog ist dort ebenfalls zu finden oder kann direkt hier heruntergeladen werden:

- catalog_2012.pdf (6,5 MiB)

amelec: Neuer Prospekt

24-10-2011 10:00 von Gregor A. Ambühl

Neuer Prospekt "Lieferprogramm: AC-Motor-Betriebs- und Anlass-Kondensatoren" verfügbar

Bei Motor-Betriebs- und Anlass-Kondensatoren, bietet amelec mit seinem breiten Produkteportfolio ein umfassendes Angebot aus einer Hand.

In unserem neuen Prospekt ist unser Angebot an "AC-Motor-Betriebs- und Anlass-Kondensatoren für Elektromotoren" übersichtlich zusammengefasst. Der neue Prospekt ist in den Produkte-Rubriken Motor-Betriebs und Motor-Start oder untenstehend zu finden.

Mehr Informationen und weitere Downloads zu unseren Motor-Betriebs- und Anlass-Kondensatoren finden Sie in den jeweiligen Produkte-Rubriken Motor-Betriebs und Motor-Start.

ICAR: Serie MSR25 eingestellt

07-10-2011 14:00 von Gregor A. Ambühl

Serie MSR25 wird nicht mehr produziert

Mit der Einführung der neuen Serien MKP / MKV wurde das Ende der bewährten MSR25-Serie eingeleitet. Jetzt ist es soweit, ICAR hat die Produktion der MSR25-Reihe eingestellt.

Mehr Informationen zu den neuen MKP- / MKV-Serien finden Sie in den Produkte-Rubriken Dämpfung und Leistung oder in den nachfolgenden PDF-Katalogen.

- MKP2014Rev01.pdf (3,2 MiB)
- pr_icar_mkp.pdf (119,9 KiB)

ICEL: DC-Bus-Kondensatoren-Serie MHBS Update

02-09-2011 14:00 von Gregor A. Ambühl

Kapazitätserweiterung, neue maximale Gehäusegrösse und kleinere Updates der technischen Daten

Mit dem Update, verbessert ICEL die ESR- und Irms-Werte der Serie MHBS. Das Datenblatt wurde mit weiteren Referenz-Angaben sowie spezifischen Informationen für den Betrieb bei +70°C ergänzt.

Bei den 4-Pin- sowie 6-Pin-Ausführungen sind neue Kapazitätswerte, bis 100µF bei 6-Anschlüssen, verfügbar. Um genügend Platz für die neuen Kapazitäten zu haben ist die maximale Gehäusegrösse auf 38 x 57.5 x 57.5mm gewachsen.

Mehr Informationen finden Sie in den Produkte-Rubriken DC-BUS / DC-Link, IGBT-Schutz,

Polypropylenfilm, Switching und Zwischenkreis.

- 20_MHBS.pdf (951,1 KiB)

- Anfang
- Zurück
- 9
- 10
- 11
- **12**
- 13
- 14
- 15
- Vorwärts
- Ende