

Reed-Technik

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

[PLS-051A-6PPI](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A

- Schraubmontage von aussen und oben

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-051A-6PPI](#)



[pls051a6ppi_ds_d_1.4.pdf \(206,5 KiB\)](#)

[PLS-051B-3PPI](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 0,5 A
- Schraubmontage von aussen und oben

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-051B-3PPI](#)

 [pls051b3ppi_ds_d_1.5.pdf \(203,8 KiB\)](#)

[PLS-080A-3VAL](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-080A-3VAL](#)



[pls080a3val_ds_d_5.0.pdf \(183,1 KiB\)](#)

[PLS-080A-6VAL](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-080A-6VAL](#)



[pls080a6val_ds_d_5.0.pdf \(183,1 KiB\)](#)

[PLS-080B-3VAL](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-080B-3VAL](#)

 [pls080b3val_ds_d_5.0.pdf \(183,2 KiB\)](#)

PLS-080B-6VAL



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-080B-6VAL](#)

 [pls080b6val_ds_d_5.0.pdf \(183,2 KiB\)](#)

[PLS-081A-3VAL](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-081A-3VAL](#)



[pls081a3vai_ds_d 1.1.pdf \(145,7 KiB\)](#)

[PLS-081A-6VAL](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

» [Mehr zum Produkt PLS-081A-6VAL](#)



[pls081a6vai_ds_d_1.1.pdf \(145,7 KiB\)](#)

[PLS-081B-3VAL](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

» [Mehr zum Produkt PLS-081B-3VAL](#)

 [pls081b3vai_ds_d_1.1.pdf \(145,7 KiB\)](#)

[PLS-092A-3PPH](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- Levelsensor zur horizontalen Montage

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-092A-3PPH](#)

 [pls092a3pph_ds_d 1.9.pdf \(151,9 KiB\)](#)

PLS-092A-6PPH



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- Levelsensor zur horizontalen Montage

Kontaktform:

A


Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-092A-6PPH](#)

 [pls092a6pph_ds_d_1.2.pdf \(151,8 KiB\)](#)

[PMC-0508TH](#)



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 0,25 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

5 - 15 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-0508TH](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- **13**
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)