

Reed-Technik

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

[HSR-0025TSM](#)



- Schaltleistung max. 0,25 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 20 VAC
- Schaltstrom max. 0,01 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

5 - 15 AW

» [Mehr zum Produkt HSR-0025TSM](#)

 [hsr0025tsm_ds_d_1.5.pdf \(135,6 KiB\)](#)

[HSR-0035RT](#)



-

- Schaltleistung max. 1 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 30 VAC
- Schaltstrom max. 0,05 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

5 - 20 AW

» [Mehr zum Produkt HSR-0035RT](#)



[hsr0035rt_ds_d_1.1.pdf \(151,6 KiB\)](#)

[HSR-502](#)



-

- Schaltleistung max. 2 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 30 VAC
- Schaltstrom max. 0,1 A

Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

15 - 35 AW

» [Mehr zum Produkt HSR-502](#)

 [hsr502_ds_d_1.3_1.pdf \(99,1 KiB\)](#)

HSR-834WT



- Schaltleistung max. 100 W
- Schaltspannung max. 500 VDC / 500 VAC
- Schaltstrom max. 3 A

Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

60 - 100 AW

» [Mehr zum Produkt HSR-834WT](#)

 [hsr834wt ds d 2.5.pdf \(119,9 KiB\)](#)

[HSR-910W-V11K](#)



- Schaltleistung max. 100 W
- Schaltspannung max. 6500 VDC / 4500 VAC
- Schaltstrom max. 3 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

110 - 140 AW

» [Mehr zum Produkt HSR-910W-V11K](#)

 [hsr910w_v11k_ds_e_1.0.pdf \(121,0 KiB\)](#)

[HSR-910W-V15K](#)



- Schaltleistung max. 100 W
- Schaltspannung max. 7000 VDC / 4900 VAC
- Schaltstrom max. 3 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

140 - 170 AW

» [Mehr zum Produkt HSR-910W-V15K](#)

 [hsr910w v15k ds e 1.0.pdf \(121,0 KiB\)](#)

[HSR-910W-V8K](#)



- Schaltleistung max. 100 W
- Schaltspannung max. 5000 VDC / 3500 VAC
- Schaltstrom max. 3 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

80 - 110 AW

» [Mehr zum Produkt HSR-910W-V8K](#)

 [hsr910w v8k ds e 1.0.pdf \(121,0 KiB\)](#)

[LP-0701S](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 150 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,5 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

auf Anfrage

» [Mehr zum Produkt LP-0701S](#)

 [lp_0701s_ds_e_1.1.pdf \(203,0 KiB\)](#)

LP-0701TS



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 150 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,5 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

auf Anfrage

» [Mehr zum Produkt LP-0701TS](#)

 [lp_0701ts_ds_e_1.1.pdf \(129,8 KiB\)](#)

LP-1001S



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 0,7 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

auf Anfrage

» [Mehr zum Produkt LP-1001S](#)

 [lp_1001s_ds_e_1.1.pdf \(208,3 KiB\)](#)

LP-1001TH



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 0,7 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

auf Anfrage

» [Mehr zum Produkt LP-1001TH](#)

 [lp_1001th_ds_e_1.0.pdf \(186,0 KiB\)](#)

[LP-1001TS](#)



-

- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 0,7 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

auf Anfrage

» [Mehr zum Produkt LP-1001TS](#)



[lp_1001ts_ds_e_1.1.pdf \(128,4 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [1](#)
- [2](#)
- **3**
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)