

Reed-Technik

Kategorie

In den Produkten suchen nach:



PMC-0701

- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 150 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,5 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 20 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-0701](#)



[pmc0701_ds_d_3.6.pdf \(88,5 KiB\)](#)



PMC-0701F

- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 150 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,5 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 20 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-0701F](#)

 [pmc0701f_ds_d_1.4.pdf \(191,8 KiB\)](#)



PMC-0701FH

- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 150 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,5 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 20 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-0701FH](#)

 [pmc0701fh ds d 1.3.pdf \(147,5 KiB\)](#)



PMC-0701S

- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 150 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,5 A


Kontaktform:


A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 20 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-0701S](#)

 [pmc0701s ds d 2.0.pdf \(148,3 KiB\)](#)



PMC-0701TH

- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 150 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,5 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 20 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-0701TH](#)

 [pmc0701th_db_d_1.4.pdf \(151,8 KiB\)](#)



PMC-0701TS

- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 150 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,5 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 20 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-0701TS](#)

 [pmc0701ts_ds_d_1.5.pdf \(275,6 KiB\)](#)



PMC-0701Z

- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 150 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,5 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 20 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-0701Z](#)

 [pmc0701z_ds_d_1.1.pdf \(154,7 KiB\)](#)



PMC-0822

- Schaltleistung max. 3 W
- Schaltspannung max. 50 VDC / 50 VAC
- Schaltstrom max. 0,2 A


Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

15 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-0822](#)

 [pmc0822_ds_d_1.1.pdf \(76,6 KiB\)](#)



PMC-1001

- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 0,7 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-1001](#)

 [pmc1001_ds_d_3.8.pdf \(106,5 KiB\)](#)



PMC-1001F

- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 0,7 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-1001F](#)

 [pmc1001f_ds_d_1.4.pdf \(184,9 KiB\)](#)



PMC-1001FH

- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 0,7 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-1001FH](#)

 [pmc1001fh_ds_d_1.3.pdf \(149,2 KiB\)](#)



PMC-1001S

- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 0,7 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-1001S](#)

 [pmc1001s_ds_d_2.1.pdf \(149,4 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- **14**
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)