

Reed-Technik

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

[PLS-041A-3PP](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1,0 A

- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-041A-3PP](#)

 [pls041a3ppi_ds_d_5.2.pdf \(188,6 KiB\)](#)

[PLS-041A-6PA](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-041A-6PA](#)



[pls041a6pai_ds_d_5.1.pdf \(266,7 KiB\)](#)

PLS-041A-6PP



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-041A-6PP](#)



[pls041a6ppi_ds_d_5.2.pdf \(189,0 KiB\)](#)

[PLS-041B-3PA](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-041B-3PA](#)



[pls041b3pai_ds_d_5.1.pdf \(265,2 KiB\)](#)

[PLS-041B-3PP](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1,0 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-041B-3PP](#)

 [pls041b3ppi_ds_d_5.2.pdf \(188,6 KiB\)](#)

PLS-041B-6PA



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-041B-6PA](#)

 [pls041b6pai_ds_d_5.1.pdf \(265,7 KiB\)](#)

PLS-041B-6PP



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-041B-6PP](#)



[pls041b6ppi_ds_d_5.2.pdf \(189,0 KiB\)](#)

[PLS-045A-3VAI](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

» [Mehr zum Produkt PLS-045A-3VAI](#)

 [pls045a3vai_ds_d_5.0.pdf \(245,7 KiB\)](#)

[PLS-045A-6VAI](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

» [Mehr zum Produkt PLS-045A-6VAI](#)

 [pls045a6vai_ds_d_5.0.pdf \(245,6 KiB\)](#)

[PLS-045B-3VAI](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-045B-3VAI](#)

 [pls045b3vai_ds_d_5.0.pdf \(245,7 KiB\)](#)

PLS-045B-6VAI



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-045B-6VAI](#)

 [pls045b6vai_ds_d_5.0.pdf \(245,6 KiB\)](#)

[PLS-051A-3PPI](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 0,5 A
- Schraubmontage von aussen und oben

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-051A-3PPI](#)

 [pls051a3ppi_ds_d_1.3.pdf \(161,6 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- **12**
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)