

Reed-Technik

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

PMC-1515



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 260 VAC
- Schaltstrom max. 0,3 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

20 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-1515](#)

 [pmc1515_ds_d_1.3.pdf \(169,2 KiB\)](#)

[PMC-2003](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 1 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

30 - 50 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-2003](#)

 [pmc2003_ds_d_1.7.pdf \(94,1 KiB\)](#)

[PMC-2021](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-2021](#)

 [pmc2021_ds_d_1.7.pdf \(92,2 KiB\)](#)

PMC-2021S



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-2021S](#)



[pmc2021s_ds_d_1.3.pdf \(161,2 KiB\)](#)

[PMC-2021T](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-2021T](#)

 [pmc1001t_ds_d_1.9.pdf \(151,6 KiB\)](#)

[PMC-2021Z](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-2021Z](#)

 [pmc2021z_ds_d_1.3.pdf \(154,1 KiB\)](#)

PMC-3617



- Schaltleistung max. 60 W
- Schaltspannung max. 400 VDC / 400 VAC
- Schaltstrom max. 1 A

Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

50 - 80 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-3617](#)

 [pmc3617_ds_d_1.2.pdf \(181,1 KiB\)](#)

[PMC-5001](#)



- Schaltleistung max. 120 W
- Schaltspannung max. 250 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 3 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

50 - 90 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-5001](#)

 [pmc5001_ds_d_3.7.pdf \(94,9 KiB\)](#)

PMC-5002



- Schaltleistung max. 250 W
- Schaltspannung max. 250 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 5 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

50 - 100 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-5002](#)

 [pmc5002_ds_d_3.7.pdf \(95,0 KiB\)](#)

PMC-5025



- Schaltleistung max. 60 W
- Schaltspannung max. 230 VDC / 230 VAC
- Schaltstrom max. 1 A

Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

80 - 120 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-5025](#)

 [pmc5025_ds_d_1.4.pdf \(180,3 KiB\)](#)

PRX+1500



- Schaltleistung max. 1 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 30 VAC
- Schaltstrom max. 0.05 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt PRX+1500](#)

 [prx1500_ds_d_1.6.pdf \(161,9 KiB\)](#)

[PRX+2131](#)



- Schaltleistung max. 1 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 30 VAC
- Schaltstrom max. 0,05 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

5 - 20 AW

» [Mehr zum Produkt PRX+2131](#)

 [prx2131_ds_d_1.1.pdf \(149,1 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- **16**
- [17](#)
- [Vorwärts](#)