

Reed-Technik

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

[PRX+2463](#)



- Schaltleistung max. 0,5 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 20 VAC
- Schaltstrom max. 0,01 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

5 - 15 AW

» [Mehr zum Produkt PRX+2463](#)

 [prx2463_ds_d_1.0.pdf \(110,0 KiB\)](#)

[SM115153](#)



- Gehäusematerial: Edelstahl
- Betriebstemperatur max. +85 °C

Typ:

Latching

Bein/Baus:

6,0/4,0 mT

Versorgungsstrom:

2 mA max.

Versorgungsspannung:

3,0 V min

Kabel:

zweidraht

» [Mehr zum Produkt SM115153](#)

 [magnetselektor.pdf \(406,6 KiB\)](#)

 [picsm115153_ds_e_1.0.pdf \(478,5 KiB\)](#)



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,25 A

Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt TRH-200](#)

 [pmc1515_ds_d_1.3.pdf \(169,2 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)

- [16](#)
- **17**