

Reed-Technik

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

Reedschalter



Reedschalter - Auch Reedkontakte oder Magnetschalter genannt. Elektromechanische, hermetisch dichte Bauteile, welche mittels magnetischer Erregung einen Stromkreislauf schliessen oder öffnen.

[PMC-5002](#)



- Schaltleistung max. 250 W
- Schaltspannung max. 250 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 5 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

50 - 100 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-5002](#)

 [pmc5002_ds_d_3.7.pdf \(95,0 KiB\)](#)

PMC-5025



- Schaltleistung max. 60 W
- Schaltspannung max. 230 VDC / 230 VAC
- Schaltstrom max. 1 A

Kontaktform:

C


Ansprecherregungsbereich:

80 - 120 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-5025](#)

 [pmc5025_ds_d_1.4.pdf \(180,3 KiB\)](#)

PRX+2131



- Schaltleistung max. 1 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 30 VAC
- Schaltstrom max. 0,05 A

Kontaktform:

A


Ansprecherregungsbereich:

5 - 20 AW

» [Mehr zum Produkt PRX+2131](#)

 [prx2131_ds_d_1.1.pdf \(149,1 KiB\)](#)

[PRX+2463](#)



- Schaltleistung max. 0,5 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 20 VAC
- Schaltstrom max. 0,01 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

5 - 15 AW

» [Mehr zum Produkt PRX+2463](#)

 [prx2463_ds_d_1.0.pdf \(110,0 KiB\)](#)

[TRH-200](#)



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,25 A

Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt TRH-200](#)

 [pmc1515_ds_d_1.3.pdf \(169,2 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- **5**

