

Reed-Technik

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

Reedsensoren



Reedsensoren - Ein Reedsensor enthält einen Reedschalter in einem Metall- oder Kunststoffgehäuse; für besseren mechanischen Schutz und einfachere Montage. Die Betätigungsarten entsprechen denen des Reedschalters.

MS-217-3



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-217-3](#)

 [ms2173_ds_d_1.2.pdf \(105,7 KiB\)](#)

[MS-217-4](#)



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,25 A

Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-217-4](#)



[ms2174_ds_d_1.2_1.pdf \(236,2 KiB\)](#)

[MS-217-5](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 260 VAC
- Schaltstrom max. 0,3 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-217-5](#)



[ms2175_ds_d_1.2.pdf \(314,5 KiB\)](#)

[MS-217-6](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt MS-217-6](#)

 [ms2176_ds_d_1.2.pdf \(314,7 KiB\)](#)

[MS-217-7](#)



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0.25 A

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-217-7](#)

 [ms2177_ds_d_1.1.pdf \(105,2 KiB\)](#)

[MS-2210M-3](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- Justierbarer Schalterpunkt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt MS-2210M-3](#)

 [ms2210m3_ds_d_1.2.pdf \(102,3 KiB\)](#)

[MS-2210M-6](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- Justierbarer Schalterpunkt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt MS-2210M-6](#)

 [ms2210m6_ds_d_1.1.pdf \(154,2 KiB\)](#)

[MS-2212M-3](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- Justierbarer Schalterpunkt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt MS-2212M-3](#)

 [ms2212m3_ds_d_1.1_1.pdf \(158,2 KiB\)](#)

[MS-2212M-6](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- Justierbarer Schalterpunkt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt MS-2212M-6](#)



[ms2212m6_ds_d_1.1.pdf \(158,2 KiB\)](#)

[MS-225](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 1 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt MS-225](#)

 [ms2253_ds_d_2.2.pdf \(221,0 KiB\)](#)

[MS-226M-3](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- Justierbarer Schalterpunkt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt MS-226M-3](#)

 [ms226m3_ds_d_1.5.pdf \(112,0 KiB\)](#)

[MS-228-3](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt MS-228-3](#)

 [ms2283_ds_d_1.7.pdf \(107,2 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [1](#)
- [2](#)
- **3**
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)

- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)