

# Reed-Technik

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

## Reedsensoren



Reedsensoren - Ein Reedsensor enthält einen Reedschalter in einem Metall- oder Kunststoffgehäuse; für besseren mechanischen Schutz und einfachere Montage. Die Betätigungsarten entsprechen denen des Reedschalters.

## MS-332-7



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,25 A

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-332-7](#)

 [ms3327\\_ds\\_d\\_1.0.pdf \(221,6 KiB\)](#)

## MS-332E



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 260 VAC
- Schaltstrom max. 0,3 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 15 AW

» [Mehr zum Produkt MS-332E](#)

 [ms332e\\_ds\\_e\\_1.0.pdf \(119,0 KiB\)](#)

## MS-390-3



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-390-3](#)



[ms3903\\_ds\\_d\\_1.1.pdf \(102.3 KiB\)](#)

[MS-390-4](#)



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,25 A

Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-390-4](#)



[ms3904 x 0500 ds d 1.3.pdf \(104,0 KiB\)](#)

[MS-390-5](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 260 VAC
- Schaltstrom max. 0,3 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-390-5](#)

 [ms3905\\_ds\\_d\\_1.1.pdf \(209,9 KiB\)](#)

[PLS-020A-3PP](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 0,7 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-020A-3PP](#)



[pls020a3ppi\\_ds\\_d\\_5.2.pdf \(203,9 KiB\)](#)

[PLS-020B-3PP](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 0,7 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-020B-3PP](#)



[pls020b3ppi\\_ds\\_d\\_5.2.pdf \(204,0 KiB\)](#)

[PLS-031A-3PA](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-031A-3PA](#)



[pls031a3pai\\_ds\\_d\\_5.1.pdf \(285,8 KiB\)](#)

[PLS-031A-3PP](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1,0 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-031A-3PP](#)



[pls031a3ppi\\_ds\\_d\\_5.2.pdf \(153,8 KiB\)](#)

[PLS-031A-6PA](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-031A-6PA](#)

 [pls031a6pai\\_ds\\_d\\_5.1.pdf \(285,6 KiB\)](#)

[PLS-031A-6PP](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-031A-6PP](#)



[pls031a6ppi\\_ds\\_d\\_5.2.pdf \(153,6 KiB\)](#)

[PLS-031B-3PA](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- geeignet für Lebensmittelkontakt

Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

-

» [Mehr zum Produkt PLS-031B-3PA](#)



[pls031b3pai\\_ds\\_d\\_5.1.pdf \(285,8 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- **6**
- [7](#)
- [8](#)

- [9](#)
- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)