Reed-Technik

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

Gewindegehäuse

HS-2210M-01



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Bipolar

Bein/Baus:

0,5/-0,5 mT

Versorgungsstrom:

2,4 mA max.

Versorgungsspannung:

2,7 V min

Kabel:

dreidraht

» Mehr zum Produkt HS-2210M-01

hs2210m_01_0300_ds_e_1.1.pdf (122,8 KiB)

HS-2210M-02



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Latching

Bein/Baus:

2,5/-2,5 mT

Versorgungsstrom:

2,4 mA max.

Versorgungsspannung:

2,7 V min

Kabel:

dreidraht

» Mehr zum Produkt HS-2210M-02

hs2210m_02_0300_ds_e_1.1.pdf (148,4 KiB)

HS-2210M-03



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Unipolar

Bein/Baus:

5,5/3,5 mT

Versorgungsstrom:

2,4 mA max.

Versorgungsspannung:

2,7 V min

Kabel:

dreidraht

» Mehr zum Produkt HS-2210M-03

hs2210m_03_0300_ds_e_1.1.pdf (146,6 KiB)

HS-2210M-04



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Latching

Bein/Baus:

12,0/-12,0 mT

Versorgungsstrom:

5 mA max.

Versorgungsspannung:

3,0 V min

Kabel:

zweidraht

» Mehr zum Produkt HS-2210M-04

hs2210m_04_0300_ds_e_1.2.pdf (186,4 KiB)

HS-2210M-05



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Unipolar

Bein/Baus:

6,0/4,0 mT

Versorgungsstrom:

2 mA max.

Versorgungsspannung:

3,0 V min

Kabel:

zweidraht

» Mehr zum Produkt HS-2210M-05

hs2210m_05_0300_ds_e_1.2.pdf (173,1 KiB)

HS-2212M-01



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Bipolar

Bein/Baus:

0,5/-0,5 mT

Versorgungsstrom:

2,4 mA max.

Versorgungsspannung:

2,7 V min

Kabel:

dreidraht

» Mehr zum Produkt HS-2212M-01

hs2212m_01_0300_ds_e_1.1.pdf (126,9 KiB)

HS-2212M-02



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Latching

Bein/Baus:

2,5/-2,5 mT

Versorgungsstrom:

2,4 mA max.

Versorgungsspannung:

2,7 V min

Kabel:

dreidraht

» Mehr zum Produkt HS-2212M-02

hs2212m_02_0300_ds_e_1.1.pdf (126,0 KiB)

HS-2212M-03



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Unipolar

Bein/Baus:

5,5/3,5 mT

Versorgungsstrom:

2,4 mA max.

Versorgungsspannung:

2,7 V min

Kabel:

dreidraht

» Mehr zum Produkt HS-2212M-03

hs2212m_03_0300_ds_e_1.1.pdf (123,8 KiB)

HS-2212M-04



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Latching

Bein/Baus:

12,0/-12,0 mT

Versorgungsstrom:

5 mA max.

Versorgungsspannung:

3,0 V min

Kabel:

zweidraht

» Mehr zum Produkt HS-2212M-04

hs2212m_04_0300_ds_e_1.2.pdf (186,3 KiB)

HS-2212M-05



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Unipolar

Bein/Baus:

6,0/4,0 mT

Versorgungsstrom:

2 mA max.

Versorgungsspannung:

3,0 V min

Kabel:

zweidraht

» Mehr zum Produkt HS-2212M-05

hs2212m_05_0300_ds_e_1.2.pdf (173,0 KiB)

MS-2210M-3



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- Justierbarer Schaltpunkt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» Mehr zum Produkt MS-2210M-3

ms2210m3_ds_d_1.2.pdf (102,3 KiB)

MS-2210M-6



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- Justierbarer Schaltpunkt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» Mehr zum Produkt MS-2210M-6

ms2210m6_ds_d_1.1.pdf (154,2 KiB)